



Назначение: СКИПИДАР предназначен для растворения масляных красок, лаков и эмалей на основе природных смол. Петафталевых эмалей, глифталевых эмалей, битумных, битумно – масляных лаков и мастик, художественных красок. Подходит для отмывания и замачивания художественных и строительных кистей. Обезжиривания поверхностей.

Состав: углеводороды ряда терпенов.

Технические характеристики: скипидар – это прозрачная, от желтоватого до светло – коричневого цвета жидкость с острым запахом., однородная (без расслаивания), прозрачная (без мути и взвесей);

Техника безопасности: токсично, взрывопожароопасно. Применять в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Применение разрешается в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе вдали от открытых источников огня. В случае попадания на кожу растворителя промыть водой с мылом, в случае попадания в глаза промыть чистой водой и обратиться к врачу, беречь от детей. Не допускать попадания внутрь. Хранить в плотно закрытой таре.

Способ применения: Добавлять к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

Рекомендации: учитывая, что производители ЛКМ постоянно модернизируют составы своей продукции, необходимо испытать растворитель на небольшой порции краски и / или на небольшом участке поверхности на совместимость.

Расход препарата: по требованию

Транспортировка и хранение: Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить в местах недоступных для детей!

Срок годности 2 года.

ЕМКОСТЬ	кол-во штук в упаковке	кол-во упаковок на паллете	общее кол-во шт. на паллете
0,5 л ТЕХ	25	48	1200
0,5 л	25	48	1200
1 л	20	30	600
5 л	—	—	128
10 л	—	—	66
5 л пэт	6	24	144
10 л пэт	2	36	72