

ИЗОСПАН SL

бутил-каучуковая соединительная лента

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции Изоспан;
- герметизация и крепление полотен пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты



Ширина

15 мм

Длина

45 м.п.

Толщина

1 мм

Защитный слой

силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав

бутил-каучук

Прочность связи при отрыве

не менее 0,03 МПа (бетон)

Испытания при низких температурах

- 40°C без трещин

Температурная устойчивость

от -40°C до +80°C

Температура монтажа

не ниже +5°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже + 5°C.

При склеивании нахлестов полотен пароизоляции Изоспан лента Изоспан SL наклеивается на верхний край нижерасположенного укрепленного полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты Изоспан SL снимается силиконизированная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

