

NEOMID 570.

Описание.

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 570 предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

NEOMID 570 – концентрат. Перед применением концентрат развести водой в соотношении 1:2.

Поверхности с поврежденным эмалевым покрытием рекомендуется обрабатывать 2 и более раз, либо пользоваться концентратом.

Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. На время воздействия средства обработанную поверхность следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков.

1. Удаление отложений с бетона, керамики, эмалированных и каменных поверхностей: распылителем, синтетической губкой, кистью или валиком с синтетическим ворсом равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность. Спустя 10-20 минут смыть остатки средства водой. При необходимости процедуру повторить.

Расход 100 - 250 г/м².

2. Удаление – преобразование ржавчины в защитную пленку на поверхности металлов.

Удалить отслаивающуюся ржавчину. Кистью с синтетическим ворсом или синтетической губкой нанести раствор на очаги коррозии. Химическая реакция происходит в течение 20-30 минут. После обработки, остатки средства тщательно смыть с поверхности водой.

После применения NEOMID 570 на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

ОПАСНОСТЬ:

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание! Содержит кислоту! При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, защитную одежду, респиратор). В случае попадания раствора на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Срок хранения концентрата - 24 месяца.
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

NEOMID 570 пожаровзрывобезопасен.

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

СОСТАВ:

Комплексообразователь, растворитель, ингибитор коррозии. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.